

REYMtainer

REYM is een industrieel dienstverlener. Wij ontzorgen onze klanten op het gebied van industriële reiniging, transport en afvalmanagement, altijd handelend vanuit onze missie 'Industrial Services our concern' en gedreven door onze kernwaarden.



Vanuit opdrachtgevers komt regelmatig de vraag om een tijdelijke opslagvoorziening te leveren voor (vloeistoffen). REYM heeft voor het invullen van deze vraag een uitgebreid scala aan containerbakken en tanks. Vanwege de toeneemende vraag beschikt REYM nu ook over een aantal mobiele opslagtanks. De nieuwe opslagtanks worden REYMtainers genoemd. Dit zijn trailers met een tankinhoud van maar liefst 85 m³, wat bijna drie keer zoveel is als een normale tankoplegger. De REYMtainers zijn gebouwd binnen de maximale transportafmetingen, er hoeft dus geen speciaal transport te worden geregeld.

Door het toepassen van een speciale coating aan de binnenzijde van de tank zijn ze geschikt voor de opslag van de meest voorkomende stoffen.

Voor het transport over de openbare weg is de container voorzien van een hefbaar achteras, die door twee pneumatisch bediende luchtbalgen in positie gebracht kan worden. Uiteraard zijn de tanks voorzien van alle noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen, omdat veilig werken bij REYM bovenaan staat. Zo is het dak van de container rondom voorzien van leuningwerk. De veiligheid bij de bediening van de daar gesitueerde aansluitingen wordt zo gewaarborgd. Direct achter de achteras bevinden zich twee materiaalboxen en een slede waarin een lekbak opgeslagen kan worden. De REYMtainer beschikt over een niveaumelder om overvulling te voorkomen.

Bij de ontwikkeling van de REYMtainer is rekening gehouden met de veiligheid van de overige weggebruikers.

De beide zijkanten van de container zijn voorzien van veiligheidsplaten ter bescherming van fietsers en andere verkeersdeelnemers. De container is rondom voorzien van de voorgeschreven verlichting en reflectiematerialen.

De verhuur van de REYMtainers wordt verzorgd vanuit al onze vestigingen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor op nummer 033 455 88 90.

Enkele technische gegevens van de REYMtainer

Afmetingen REYMtainer

- Lengte: 13.000 mm
- Breedte: 2540 mm
- Hoogte: 3960 mm

Druk en temperatuur

- Overdrukventiel is ingesteld op: 69 mbar overdruk
- 1,7 mbar vacuüm
- Max. temperatuur van opgeslagen stof: 50 graden Celsius

Gewichten en inhoud

- Totaalgewicht bedrijfsklaar: 14.480 kg
- Max. toelaatbaar gewicht: 22.000 kg
- Max. toelaatbaar gewicht op king pin: 13.000 kg
- Max. toelaatbaar gewicht op achteras: 10.000 kg
- Tank inhoud: 86.000 liter
- Max. toelaatbaar soortelijk gewicht lading: 1300 kg/m³

Coating

- Buitenzijde: 2 componenten laksysteem op basis van polyester
- Binnenzijde: Epoxyfenol coating, bestand tegen chemicaliën en koolwaterstoffen.

Nadere informatie over de bestendigheid tegen bepaalde chemicaliën is op aanvraag beschikbaar.

Mocht u nadere informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met één van de REYM-vestigingen in uw regio.

info@reym.nl // www.reym.nl